

# TOTAL CLASSIC 5 SL SAE 20W-50

Óleo mineral de motor

## DADOS CHAVE

### GAMA DE VEÍCULOS LEVES



### NORMAS INTERNACIONAIS<sup>1</sup>:

- API SL

<sup>1</sup> Consulte o manual do proprietário do veículo

## TOTAL CLASSIC, A QUALIDADE GARANTIDA

Óleo multiviscoso para todos os motores a gasolina, etanol, flex e GNV, formulado com pacote de aditivos em proporções que atendem os padrões de qualidade exigidos pelo Instituto de Petróleo Americano (API).

## APLICAÇÕES

- Particularmente recomendado para todos os motores a gasolina, etanol, flex e GNV.
- Permite o uso em todas as temperaturas, qualquer tipo de serviço, na cidade ou em rodovias.

## BENEFÍCIOS

- Capacidade detergente-dispersante que mantém os componentes do motor limpos, prevenindo a formação de borra de óleo e partículas acumuladas.
- Boa estabilidade térmica e resistência à oxidação evitando dano prematuro em alta temperatura.
- Boas propriedades antidesgaste, particularmente em sistema de sincronismo.
- Estabilidade ao cisalhamento garantindo lubrificação satisfatória em serviço, ambas frio e quente.
- Efetivo em motores usando combustível livre de chumbo e completamente inofensivo aos conversores catalíticos.

## CARACTERÍSTICAS<sup>2</sup>

ENSAIO	UNIDADE	RESULTADO
Grau de Viscosidade	-	20W-50
Densidade a 15°C	Kg/m <sup>3</sup>	884
Viscosidade a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	152
Viscosidade a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	16.8
Índice de Viscosidade	-	136
Ponto de Fulgor	°C	230
Ponto de Fluidez	°C	-27

<sup>2</sup> As características dadas acima são obtidas com um limite de tolerância durante a produção e podem não ser consideradas especificações.

**TOTAL BRASIL**  
Rua Fidêncio Ramos, 302, Bloco B, 3º andar  
São Paulo, SP – CEP 04551-010  
Brasil

**TOTAL CLASSIC 5 SL SAE 20W-50**  
Última atualização da ficha técnica: 05/2021